

プリント基板自動収納装置 アンローダー



形式 SCUD-66

簡単操作のタッチパネル

- ・言語の切り替え【日本語・中国語・英語】
- ・異常内容がモニター表示で簡単処理
- ・基板収納の段ピッチ・段位置・枚数が設定可能
- ・シーケンサ入出力状態のモニター表示が選択可能

冷却ファンが標準装備されています
ボールネジ使用

基板サイズに合わせM・L・LL・XLの4種類を取り揃えています

モデル	SCUD-66M	SCUD-66L	SCUD-66LL	SCUD-66XL
基板サイズ m/m	厚み 0.8~2.0	厚み 0.8~2.0	厚み 0.8~2.0	厚み 0.8~2.0
	幅 50~250	幅 50~330	幅 50~380	幅 50~460
	長さ 80~330	長さ 80~460	長さ 80~510	長さ 80~510
基板搬送高さ m/m	900 ± 20 (標準)			
基板搬送時間	6秒			
搬送ピッチ選択 m/m	10、20、30、40			
使用電源容量	AC 100 / 50V/60 Hz 1.6A			
装置寸法 m/m	2000(L)	2610(L)	2680(L)	2680(L)
	700(W)	840(W)	840(W)	920(W)
	1160(H)			
装置重量 kg	150	200	230	250
供給空気圧	0.5Mpa			

■ お問い合わせは

販売元

株式会社 エイワ機工

〒515-2115 三重県松阪市中道619-1

TEL : 0598-56-5055 FAX : 0598-56-5082

E-MAIL : info@eiwa-m.co.jp